TECNICA 211/S

PATENTED
WITH CARRY CASE ACCESSORIES
GENERATOR COMPATIBLE kW ±15%
NEW

Panoramica

TECNICA 211/S
cod. 816236
Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.
Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.
Caratteristiche:
- struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco;
- compatta e leggera;

- display per visualizzazione della corrente di saldatura;
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).
Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

MMA TIG SCRATCH DC — MMA TIG DC SCRATCH
CE — MARCATURA CE
EAC — CERTIFICAZIONE EAC
1 230V — 1 PH 230V

Dati tecnici

CODE — CODICE 816236
$V_{0\ DC}$ — TENSIONE A VUOTO MAX 82 V
η — RENDIMENTO 86 %
V_{1PH} — TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V
A_{MAX} — CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 36 A
φ — FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7
F — FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
$A_{60\%}$ — CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 19 A
Ø DC MIN/MAX — D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm

TECNICA 211/S

- CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 180 A
- POTENZA ASSORBITA MAX 5,6 kW
- GRADO DI PROTEZIONE IP23
- %USE (USO A 20°C) 95% @ 180A
- POTENZA ASSORBITA AL 60% 3,1 kW
- DIMENSIONI 32,5 x 42,5 x 17,5 cm
- CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 180 @ 20 % A
- POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 8 kW
- PESO 5,81
- CORRENTE IN DC 110 A
- FUSIBILE DI RETE 16 A

Accessori in dotazione

CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA - 124589

VALIGETTA IN PLASTICA - 322800

TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030

DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260