T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

Pulse Tronic | 6V | 12V | Pb-Ca | Wet | Gel | AGM | EFB

LITHIUM 12V | MF | COLD | CHARGE | TEST | SUPPLY | RECOVERY | SAFETY | NEW

Panoramica

T-CHARGE 12 EVO 6V/12V
cod. 807578
Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6/12V con schermo lcd.
Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.
Caratteristiche:
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

Dati tecnici

CODICE 807578	CORRENTE DI CARICA EFFICACE 1 / 4 A	DIMENSIONI 17 - 6,5 - 3,5 cm
TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	CORRENTE DI CARICA EN60335-2-29 1 / 4 A	PESO 0,6 kg
FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	CAPACITA NOM. RIF. MIN. 2 Ah	CODICE EAN 800489798199 4

T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

POTENZA ASSORBITA IN CARICA 55 W

CAPACITA NOM. RIF. MAX 70 Ah

PEZZI / PALLET 432 pz/pallet

TENSIONE DI CARICA 6 / 12 V

POSIZIONI DI REGOLAZIONE AUTOMATIC

PEZZI / PALLET - B 288 pz/pallet - B