Husqvarna

HUSQVARNA 543 XP®

Husqvarna 543 XP ® è una motosega leggera e versatile, sviluppata per professionisti della cura degli alberi e proprietari terrieri qualificati. Il peso ridotto e la velocità elevata della catena portano ad un lavoro di sramatura estremamente efficiente. Inoltre, il nostro motore con esclusiva tecnologia X-Torq® eroga ancora più potenza quando la chiedete, una riduzione fino al 20% di consumo di carburante e fino al 75% in meno di emissioni di gas di scarico.

Carter motore in magnesio
Il basamento del motore di robusta costruzione resiste ad elevatissimi numeri di giri e al più duro utilizzo professionale, assicurando una lunga durata.

X-Torq®
Fornisce un bassissimo consumo e livelli minimi di emissioni di gas di scarico, in conformità con le più restrittive e stringenti normative mondiali sull'ambiente.

Pompa olio regolabile
La pompa olio regolabile rende facile impostare la lubrificazione della catena in base alle vostre esigenze.

Air Injection
Sistema di pulizia centrifuga dell'aria per un ridotto logorio e lunghi periodi di operatività tra una pulizia e l'altra del filtro.

LowVib®
Efficaci ammortizzatori antivibranti assorbono le vibrazioni, salvaguardando le braccia e le mani dell'utilizzatore.

Pulsante di stop a ritorno automatico
L'interruttore di stop torna automaticamente in posizione ON per avviamenti senza problemi.

Caratteristiche aggiuntive

Tendicatena laterale
Il tendicatena laterale rende il tensionamento della catena rapido e facile.

Albero motore in tre parti
Albero a gomiti forgiato in tre pezzi per la massima durata nelle applicazioni più impegnative.

Marcatori abbattimento
Marcatori di abbattimento distinti e colorati per una migliore precisione di abbattimento.

Primer
Primer progettato per facili avviamenti.

Smart Start®
Il motore e l'avviamento sono stati progettati per far partire rapidamente la macchina con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta del 40%.

Freno catena inerziale
Efficace freno catena ad attivazione inerziale.

Dati tecnici

Specifiche motore

Cilindrata	43,1 cm^3
Alesaggio	42 mm

Corsa del cilindro	31,1 mm
Potenza	2,2 kW
Velocità alla massima potenza	9600 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,42 l
Consumo carburante	467 g/kWh
Apertura aria del modulo iniezione	0,4 mm
Regime minimo	2700 giri/min
Candela accensione	NGK CMR7H
Spazio tra gli elettrodi	0,65 mm
Coppia, max	2,4 Nm/7200 giri/min
Lubrificanti	
Volume serbatoio olio	0,27 l
Tipo pompa olio	Flusso regolabile, assente al minimo
Dati vibrazioni e rumorosità	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura anteriore / posteriore	2,8/3,5 m/s^2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	101 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	113 dB(A)
Equipaggiamento di taglio	
Passo catena	.325"
Lunghezza barra raccomandata, min-max	33-45 cm
Passo catena	0,05 "
Attacco barra	Piccolo
Dimensioni complessive	
Peso (gruppo di taglio escl.)	4,5 kg
Dati logistica	
Dimensioni prodotto, LxPxA	470x260x330 mm

Dotazione Standard

508 92 61-64 - 15" .325" PIXEL con attacco piccolo

501 84 06-64 - H30 Pixel (95VP) / .325" / 64 maglie (15") / can. 1,3 mm / tondo

Accessori