Husqvarna

HUSQVARNA 525BX

NOVITÀ!

Nuovo soffiatore portatile, potente e ben bilanciato per uso professionale. La tecnologia del motore brevettato X-Torq® in combinazione con la speciale ventola e il design dell'alloggiamento garantiscono una elevata capacità di soffiaggio dal facile controllo. Il sistema antivibrante Low Vib® rende il lavoro meno faticoso, anche durante i lunghi turni. E tutti i comandi intuitivi, come ad esempio il Cruise Control, contribuiscono ad una operatività efficiente e conveniente, sempre.

Motore X-Torq®
Il design del motore X-Torq® riduce le emissioni nocive dei gas di scarico fino al 75% ed incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.

Lunghezza del tubo regolabile
La lunghezza del tubo soffiante è regolabile per migliori performance.

Pulsante di stop a ritorno automatico
L'interruttore di stop torna automaticamente in posizione ON per avviamenti senza problemi.

Comando Cruise
La velocità della ventola può essere impostata per una maneggevolezza ancora più facile.

Caratteristiche aggiuntive

Scarico in linea
Il carter ventola è progettato in modo che il flusso d'aria sia in linea con l'impugnatura. Ciò rende la macchina molto facile da manovrare.

Dati tecnici

Specifiche motore

Cilindrata	25,4 cm^3
Alesaggio	34 mm
Corsa del cilindro	28 mm
Potenza	0,85 kW
Velocità alla massima potenza	7300 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,45 l
Consumo carburante	0,6 g/kWh
Apertura aria del modulo iniezione	0,3 mm
Regime minimo	3000 giri/min
Candela accensione	NGK BPMR8Y
Spazio tra gli elettrodi	0,65 mm

Dati articolo

Flusso aria nel carter ventola	13,95 m^3/min

Flusso aria al beccuccio	13 m^3/min
Velocità aria (beccuccio rotondo)	70 m/s
Velocità aria (beccuccio piatto)	86 m/s
Dati vibrazioni e rumorosità	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura	1,2 m/s^2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	91 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	106 dB(A)
Dimensioni esterne	
Peso	4,3 kg
Lunghezza tubo	550 mm
Diametro tubo	68 mm
Dati logistica	
Peso, imballaggio incl.	8 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	28x23x35 mm

Accessori