Husqvarna

HUSQVARNA 125BVx

Efficiente soffiatore portatile che combina una elevata potenza soffiante con grande facilità d'uso. Perfetto per i privati. Ben bilanciato e facile da manovrare grazie al tubo soffiante in linea. Facile da avviare con la tecnologia Smart Start®. Fornito con beccuccio piatto e rotondo. Kit aspirazione incluso.

Funzione di aspirazione
Il soffiatore può essere convertito in aspiratore, per raccogliere detriti.

Funzione di triturazione
Coltelli trituratori riducono del materiale ed aumentano la capacità del sacco. Capacità della funzione di triturazione 16:1.

Scarico in linea
Il carter ventola è progettato in modo che il flusso d'aria sia in linea con l'impugnatura. Ciò rende la macchina molto facile da manovrare.

Pulsante di stop a ritorno automatico
L'interruttore di stop torna automaticamente in posizione ON per avviamenti senza problemi.

Comando Cruise
La velocità della ventola può essere impostata per una maneggevolezza ancora più facile.

Lunghezza del tubo regolabile
La lunghezza del tubo soffiante è regolabile per migliori performance.

Caratteristiche aggiuntive

Comandi intuitivi
I comandi sono ben raggruppati e di facile accesso.

Smart Start®
Il motore e l'avviamento sono stati progettati per far partire rapidamente la macchina con il minimo sforzo. La resistenza alla fune di avviamento è ridotta del 40%.

Primer
Primer progettato per facili avviamenti.

Impugnatura confort
Impugnature con presa morbida per un ottimo confort.

Dati tecnici

Specifiche motore

Cilindrata	28 cm^3
Alesaggio	35 mm
Corsa del cilindro	28,7 mm
Potenza	0,8 kW
Velocità alla massima potenza	8000 giri/min

Volume serbatoio carburante	0,5 l
Consumo carburante	575 g/kWh
Candela accensione	Champion RCJ6Y
Dati articolo	
Flusso aria nel carter ventola	13,31 m^3/min
Flusso aria al beccuccio	12,03 m^3/min
Velocità aria	76 m/s
Velocità aria (beccuccio rotondo)	58,12 m/s
Velocità aria (beccuccio piatto)	76 m/s
Dati vibrazioni e rumorosità	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura	11,1 m/s^2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	92 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	107 dB(A)
Pressione acustica (15 m)	70 dB(A)
Dotazioni	
Gruppo cinghie OEM	Gruppo cinghia singola
Tipo beccuccio in dotazione	Rotondo + Piatto
Kit aspirazione in dotazione	Sì
Dimensioni esterne	
Peso	4,35 kg
Capacità sacco di aspirazione	64,35 l
Dati logistica	
Peso, imballaggio incl.	8 kg
Dimensioni imballaggio, LxPxA	540x286x482 mm
Quantità pallet	16
Prodotti per container da 20 ft	320 pz
Prodotti per container HC da 40 ft	704 pz