Husqvarna

HUSQVARNA 125B

Efficiente soffiatore portatile che combina una elevata potenza soffiante con grande facilità d'uso. Perfetto per i privati. Ben bilanciato e facile da manovrare grazie al tubo soffiante in linea.

Scarico in linea
Il carter ventola è progettato in modo che il flusso d'aria sia in linea con l'impugnatura. Ciò rende la macchina molto facile da manovrare.

Pulsante di stop a ritorno automatico
L'interruttore di stop torna automaticamente in posizione ON per avviamenti senza problemi.

Comando Cruise
La velocità della ventola può essere impostata per una maneggevolezza ancora più facile.

Lunghezza del tubo regolabile
La lunghezza del tubo soffiante è regolabile per migliori performance.

Comandi intuitivi
I comandi sono ben raggruppati e di facile accesso.

Primer
Primer progettato per facili avviamenti.

Dati tecnici

Specifiche motore

Cilindrata	28 cm^3
Alesaggio	35 mm
Corsa del cilindro	28,7 mm
Potenza	0,8 kW
Velocità alla massima potenza	8000 giri/min
Volume serbatoio carburante	0,5 l
Consumo carburante	575 g/kWh
Candela accensione	Champion RCJ6Y

Dati articolo

Flusso aria nel carter ventola	13,31 m^3/min
Flusso aria al beccuccio	12,03 m^3/min
Velocità aria	76 m/s

Velocità aria (beccuccio rotondo)	58,12 m/s
Velocità aria (beccuccio piatto)	76 m/s
Dati vibrazioni e rumorosità	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura	11,1 m/s^2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	92 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	107 dB(A)
Pressione acustica (15 m)	70 dB(A)
Dotazioni	
Gruppo cinghie OEM	--
Tipo beccuccio in dotazione	Rotondo + Piatto
Dimensioni esterne	
Peso	4,26 kg
Dati logistica	
Peso, imballaggio incl.	6 kg
Dimensioni imballaggio, LxPxA	419x216x419 mm
Quantità pallet	45
Prodotti per container da 20 ft	720 pz
Prodotti per container HC da 40 ft	1620 pz