Husqvarna

HUSQVARNA 580BTS

HUSQVARNA 580BTS è il più potente soffiatore a zaino di grado commerciale progettato per operazioni impegnative. L'ampio flusso e l'elevata velocità dell'aria sono ottenuti grazie ad un efficiente design della ventola unitamente al potente motore X-Torq®. Il filtro aria di grado commerciale consente lunghi periodi di operatività e di utilizzo senza problemi. La cinghia ha ampi e comodi spallacci.

Motore X-Torq®
Il design del motore X-Torq® riduce le emissioni nocive dei gas di scarico fino al 75% ed incrementa l'efficienza del carburante fino al 20%.

Impugnatura confort
Impugnature con presa morbida per un ottimo confort.

Air Injection
Esclusiva pulizia dell'aria aspirata per lunghi periodi di operatività.

Primer
Primer progettato per facili avviamenti.

Filtro aria di grado commerciale
Il filtraggio dell'aria aspirata a 2 stadi assicura una lunga operatività anche in situazioni molto polverose.

Elevata capacità di soffiaggio
Il potente e facile da avviare motore X-Torq® in combinazione con un efficace design ventola eroga una velocità dell'aria elevata ed un elevato flusso.

Caratteristiche aggiuntive

Cinghie ergonomiche
Cinghie confortevoli, ventilate, che garanticono una notevole diminuzione del carico sulle spalle con cintura in vita e ampie cinghie alle spalle.

Impugnatura ergonomica
L'impugnatura può essere angolata e ha inserti in gomma per una presa stabile e confortevole.

Comando Cruise
La velocità della ventola può essere impostata per una maneggevolezza ancora più facile.

Impugnature regolabili
Impugnature regolabili per un confort di livello superiore.

LowVib®
Elementi isolanti tra motore e telaio riducono efficacemente le vibrazioni.

Dati tecnici

Specifiche motore

Cilindrata	75,6 cm^3
Alesaggio	51,5 mm
Corsa del cilindro	37 mm
Potenza	3,3 kW
Velocità alla massima potenza	7200 giri/min
Volume serbatoio carburante	2,6 l
Consumo carburante	440 g/kWh
Apertura aria del modulo iniezione	0,3 mm
Regime minimo	2000 giri/min
Candela accensione	NGK CMR7H
Spazio tra gli elettrodi	0,65 mm
Dati articolo	
Flusso aria nel carter ventola	29 m^3/min
Flusso aria al beccuccio	26 m^3/min
Velocità aria (beccuccio rotondo)	92 m/s
Velocità aria (beccuccio piatto)	93 m/s
Dati vibrazioni e rumorosità	
Livello di vibrazioni equivalente (ahv, eq) impugnatura	1,6 m/s^2
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	100 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA)	112 dB(A)
Pressione acustica (15 m)	77 dB(A)
Dotazioni	
Tipo beccuccio in dotazione	Rotondo
Dimensioni esterne	
Peso	11,8 kg
Lunghezza tubo	1197 mm
Dati logistica	
Peso, imballaggio incl.	15,79 kg
Peso imballaggio	14 kg
Dimensioni imballaggio, LxPxA	550x540x590 mm
Dimensioni pallet, LxPxA	580x405x580 mm
Quantità pallet	12
Prodotti per container da 20 ft	120 pz
Prodotti per container da 40 ft	240 pz
Prodotti per container HC da 40 ft	320 pz