GUERCIO S.p.A.
R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014
Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino
Strada Cebrosa,19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino
Strada Ciriè,177 - 10072 CASELLE - Torino
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

FERRAMENTA

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

GIUNTI
STAFFE
SUPPORTI
BANDELLE
PERNI
CUSPIDI
RACCORDI
VITI
TIRAFONDI
BULLONI
RONDELLE
DADI
CHIODI
BARRE
TASSELLI

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.
Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386

Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

La ferramenta per i diversi utilizzi può essere di varie tipologie: in acciaio, inox, in ferro grezzo, zincato, zincato giallo, tropicalizzata verniciata verde con vernici epossidiche,

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sul sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi
Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.