GUERCIO S.p.A.
R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014
Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino
Strada Cebrosa,19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino
Strada Ciriè,177 - 10072 CASELLE - Torino
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

GRIGLIE

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

GRIGLIE DIAGONAL:
Diagonal QUADRA
Diagonal ONDA
Diagonal TONDA
Diagonal ARCO
Diagonal MENSOLA

Listelli per griglie Diagonal

Cornici per Griglie diagona

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.
Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386

Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

Tutte le Griglie Forma sono disponibili in una vasta gamma di dimensioni e formati. Per completare e chiudere le varie strutture FORMA Proponiamo griglie a maglia quadra o diagonale, in pino impregnato e larice, pannelli di chiusura, griglie frangivento e i nuovi pannelli in tessuto colorato. I modelli forniti sono stati studiati per permettere una infinità di accostamenti e composizioni personalizzate, utili anche per le recinzioni.

Le **Griglie Diagonal** sono prodotte in Pino impregnato in autoclave a maglia diagonale con listelli avvitati fra loro.
I listelli sono piallati e smussati su 4 lati, hanno sezione 30x12 mm e la cornice esterna 45x45 mm.
I montanti delle griglie sono tenonati (cornice esterna). Il passo della maglia è di 150 mm.
Tutte le griglie possono essere utilizzate anche per balaustre o recinzioni.
Per i pilastri e i pali necessari, vedere la sezione semilavorati del catalogo Forma.
Per il fissaggio delle griglie, vi è una vasta gamma di articoli nella sezione ferramenta del catalogo Forma.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi
Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.