


**Tronchesi per elettronica - "Super-Knips®"**

Manici rivestiti in resina termoplastica morbida

Con molla

Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano

Lunghezza totale **125 mm** - Peso 35 g - DIN ISO 9654

Con molla

Esecuzione «Standard»Manici bicomponenti rosso/blu
In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato**Esecuzione «ESD»
Dissipativa**Manici bicomponenti nero/grigio
Resistenza superfici $>1 \times 10^5 \Omega$ $<1 \times 10^{12} \Omega$
Finitura a specchio mediante pulitura finissima
Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica**Tipo in acciaio speciale** - Esecuzione brunita - 1**Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglienti temperati ad induzione con durezza HRc 64 - Adatto anche per il taglio di fibre ottiche

B 1798/2 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu**B 1798/21** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale	mm	125	140
Codice		B 1798 2000	B 1798 2140
B 1798/2	Cad. €		
Codice		B 1798 2100	—
B 1798/21	Cad. €		—
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm		1,6	1,6
Taglia filo a media resistenza Ø mm		1,2	1,2



B 1798/2



B 1798/21



B 1798/3



B 1798/4

Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso max. Ø 0,8 mm - Taglio raso

Taglienti temperati ad induzione con durezza HRc 64

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

B 1798/3 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu**B 1798/4** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice B 1798 3000	B 1798/3	Cad. €		6
Codice B 1798 4000	B 1798/4	Cad. €		6

Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso

Taglienti con sfaccettatura molto piccola, temperati con durezza HRc 64

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 3500	B 1798/35	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---



B 1798/35

Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso

Taglienti temperati con durezza HRc 60, a forma assottigliata per l'accesso in spazi di lavoro ristretti

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 5000	B 1798/5	Cad. €		6
--------------------	-----------------	--------	--	---



Forma 3

Diritti, rastremati, con dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso

Taglienti temperati con durezza HRc 60, a forma assottigliata per l'accesso in spazi di lavoro ristretti

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm

Con molla di tenuta di frammenti recisi con Ø fino a 0,8 mm

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 6000	B 1798/6	Cad. €		6
--------------------	-----------------	--------	--	---



Forma 0

Tipo in acciaio inossidabile - Esecuzione lucida - 3 - Taglienti temperati con durezza HRc 54**Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

B 1798/8 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu**B 1798/81** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale	mm	125	140
Codice		B 1798 8000	B 1798 8140
B 1798/8	Cad. €		
Codice		B 1798 8100	—
B 1798/81	Cad. €		—
Taglia filo a bassa resistenza Ø mm		1,6	2,1
Taglia filo a media resistenza Ø mm		1,0	1,2



B 1798/8



B 1798/81

Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso, con Ø max. 0,8 mm - Taglio raso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

Con molla di tenuta di frammenti recisi

B 1798/9 - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu**B 1798/91** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice B 1798 9000	B 1798/9	Cad. €		6
Codice B 1798 9100	B 1798/91	Cad. €		6



Forma 1



B 1798/9



B 1798/91

Forma 2

Piegati a 60°, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso

Consentono di effettuare il taglio con le sole punte anche in posizione di difficile accesso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm - a media resistenza Ø 0,6 mm

Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 1000	B 1798/10	Cad. €		6
--------------------	------------------	--------	--	---



∠60°

Legenda: Taglienti con sfaccettatura



Taglienti con piccola sfaccettatura



Taglienti con sfaccettatura molto piccola



Taglienti senza sfaccettatura

**INOX**

Forma 0