

**Tronchesi per elettronica****In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio** - Testa brunita - 1 - DIN ISO 9654Manici rivestiti in resina termoplastica - Con molla **Per alte prestazioni - Forma affusolata** - Con tagliente lateraleLunghezza totale **125 mm**

Con molla

Per filo armonico - Taglio semiraso con sfaccettaturaTaglia filo: - a bassa resistenza Ø 1,3 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm
- ad alta resistenza Ø 0,6 mm - armonico Ø 0,4 mm**B 1798/93 - Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso****B 1798/94 - Con dispositivo di tenuta del frammento reciso**

Codice B 1798 9300	B 1798/93	Cad. €		6
Codice B 1798 9400	B 1798/94	Cad. €		6

B 1798/93

B 1798/94

Per filo ad alta resistenza - Taglio semiraso con sfaccettatura**Testa sottilissima**

Taglia filo a bassa resistenza Ø 0,8 mm - a media resistenza Ø 0,5 mm - alta resistenza Ø 0,3 mm

Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso

Codice B 1798 9600	B 1798/96	Cad. €		6
--------------------	------------------	--------	---	---

B 1798/96

Per filo armonico - Taglio semiraso con piccola sfaccettatura - Taglienti allungatiTaglia filo: - a bassa resistenza Ø 1,3 mm - a media resistenza Ø 0,9 mm
- ad alta resistenza Ø 0,4 mm - armonico Ø 0,3 mm**Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso**

Codice B 1798 9800	B 1798/98	Cad. €		6
--------------------	------------------	--------	---	---

B 1798/98

**Tronchesi laterali per elettromeccanica****In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio** - DIN ISO 5749

Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 63


Con tagliente laterale




Lunghezza totale **125 mm****Per filo armonico** - Taglio semiraso con sfaccettaturaTaglia filo: - a bassa resistenza Ø 2,5 mm - a media resistenza Ø 1,8 mm
- ad alta resistenza Ø 1,0 mm - armonico Ø 0,6 mm**B 1799/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica**

Testa pulita - 1 - Senza molla

B 1799/5 - Manici in materiale bicomponente a forte spessore con paramani

Testa cromata - 5 - Senza molla


B 1801/1 - Manici in materiale bicomponente a forte spessoreTesta pulita - 1 - **Con molla** 

Codice B 1799 1000	B 1799/1	Cad. €		6
Codice B 1799 5000	B 1799/5	Cad. €		6
Codice B 1801 1000	B 1801/1	Cad. €		6

B 1799/1

B 1799/5

B 1801/1 - Con molla

Per filo a bassa resistenza Ø 2,5 mm - Taglio raso senza sfaccettaturaManici in materiale bicomponente a forte spessore - Testa pulita - 1 - **Con molla** 

Codice B 1802 1000	B 1802/1	Cad. €		6
--------------------	-----------------	--------	---	---

Per filo ad alta resistenza - Taglio semiraso con piccola sfaccettaturaI taglienti hanno una particolare **forma assottigliata** per l'accesso anche in spazi di lavoro ristretti e di difficile accessoTaglia filo; a bassa resistenza Ø 1,7 mm - a media resistenza Ø 1,3 mm - alta resistenza 0,8 mm
Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Senza molla

Codice B 1803 0000	B 1803	Cad. €		6
--------------------	---------------	--------	---	---

Legenda: Taglienti con sfaccettatura



Taglienti con piccola sfaccettatura



Taglienti con sfaccettatura molto piccola



Taglienti senza sfaccettatura

