

## KNIPEX Crimpatrici automatiche per capicorda

Testa brunita

Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla  $\overline{MM}$

**Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica** - Profili delle matrici rettificati

Ad **apertura automatica dopo il serraggio**, con movimento a cremagliera

Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN

Forza manuale ridotta del 30%

Lunghezza totale 250 mm

### Forma 3

Per terminali maschi e femmine non isolati 0,5÷6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)

Con 4 tacche per il crimpaggio

Codice <b>B 2193 4303</b>	<b>B 2193/43</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



### Forma 5

Per capicorda a spina non isolati 0,5÷6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10) larghezza 4,8 e 6,3 mm

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice <b>B 2193 4305</b>	<b>B 2193/43</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



### Forma 6

Per capicorda preisolati 0,5÷6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-10)

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice <b>B 2193 4306</b>	<b>B 2193/43</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



### Forma 10

Per connettori COAX, BNC e TNC

Con 3 tacche per il crimpaggio

Codice <b>B 2193 4310</b>	<b>B 2193/43</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



**Per terminali Twin 2x6 - 2x10 - 2x16 mm<sup>2</sup> (AWG 2x10 - 2x7 - 2x5)**

Con 3 tacche per il crimpaggio

Lunghezza totale 250 mm

Codice <b>B 2193 4318</b>	<b>B 2193/43</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



## Strumento di cablaggio


Corpo in resina sintetica antiurto - Testa brunita


Adatti per l'inserimento di cavi in canaline, prese e quadri elettrici

**Per cavi UTP** (Unshielded Twisted Pair) e **STP** (Shielded Twisted Pair)  $\varnothing$  0,4-0,8 mm

Eseguono l'inserzione dei fili sui contatti e contemporaneamente ne tagliano la parte residua

Con gancio e lama di sbloccaggio - Lunghezza totale 175 mm

**B 2193/411** - 

**B 2193/421** - 

Codice <b>B 2193 4110</b>	<b>B 2193/411</b>	Cad. €		1
---------------------------	-------------------	--------	---	---

Codice <b>B 2193 4210</b>	<b>B 2193/421</b>	Cad. €		1
---------------------------	-------------------	--------	---	---



B 2193/411



B 2193/421

## KNIPEX Utensile di compressione per connettori coassiali

Adatto per la compressione di connettori F, BNC e RCA - **Per cavi RG 59 / 6 / 11**

Testina girevole per diverse dimensioni dei cavi

Insero girevole per adattarsi ai vari tipi connettori

Regolazione tramite vite alla lunghezza del connettore

Lunghezza totale 175 mm

Codice <b>B 2193 4700</b>	<b>B 2193/47</b>	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



## KNIPEX Pinza per connettori «Scotchlok»

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio

Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Con molla  $\overline{MM}$

Taglienti ulteriormente temperati ad induzione adatti per il taglio dei conduttori

Per il serraggio dei conduttori isolati in resina, utilizzati nel settore della telefonia, con il sistema di contatto ad U nei connettori Scotchlok - Con ganasce parallele per serrare i connettori

**Capacità  $\varnothing$  0,4÷1,1 mm** - Lunghezza totale 155 mm

Codice <b>B 2193 4800</b>	<b>B 2193/48</b>	Cad. €		6
---------------------------	------------------	--------	---	---

