



## Smerigliatrici pneumatiche angolari

Modelli leggeri, maneggevoli e corti, adatti per lavorare in zone di difficile accesso  
Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica  
Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza  
Attacco filettato 3/8" Gas per tubi con Ø interno 10 mm



### Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm

Per dischi Ø 50÷59 mm con spessore 1÷4 mm  
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec  
Rumorosità a vuoto 89 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s<sup>2</sup>  
Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g

Codice E 1128 3000	<b>E 1128/3</b>	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



### Esecuzione diritta

Con una ghiera per selezionare la direzione di marcia ed una per regolare la velocità in continuo

Per dischi Ø max. 76 mm e foro Ø 10 mm (vedere D 9818/10)  
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 522 W - Consumo aria 1,9 l/sec  
Rumorosità a vuoto 88,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,8 m/s<sup>2</sup>  
Lunghezza totale 207 mm - Peso 900 g  
Fornita con 1 disco

Codice E 1128 6000	<b>E 1128/6</b>	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



### Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm

Per dischi Ø 50÷59 mm con spessore 1÷4 mm  
Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec  
Rumorosità a vuoto 85,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s<sup>2</sup>  
Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g

Codice E 1128 8000	<b>E 1128/8</b>	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



### Dischi abrasivi

**LUKAS - Modello PREMIUMFLEX**

Typo MINI per troncare acciaio inossidabile - INOX

Con foro Ø 10 mm

Ø x spessore	mm	50 x 1,0	76 x 1,0	76 x 3,0
Codice		D 9818 1001	D 9818 1002	D 9818 1004
<b>D 9818/10</b>	Cad. €			
Vel. di rotazione max.	giri/min	30500	20100	20100
	pz.	50	50	25



Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica  
Motore ad elevata coppia ideale per ottimi risultati di smerigliatura  
Con espulsione anteriore dell'aria e silenziatore - Attacco albero filettato M 14  
Attacco con filettatura 3/8" Gas

Per dischi Ø max.	mm	115	178	230
Codice		E 1129 1115	E 1129 1178	E 1129 1230
<b>E 1129/1</b>	Cad. €			
Velocità a vuoto	giri/min	13000	8500	6500
Potenza	kW	0,55	1,1	1,1
Consumo aria	l/sec	10,8	16,7	16,7
Per tubi Ø interno	mm	10	13	13
Rumorosità a vuoto	dB(A)	83	82	82
Vibrazioni a vuoto	m/s <sup>2</sup>	3	2,6	3,6
Lunghezza totale	mm	267	307	307
Peso	kg	1,8	3,1	3,1



### LINEA INDUSTRIALE PESANTE

Corpo in metallo con impugnatura supplementare a struttura anti-vibrante e tubo di scarico dell'aria a distanza - Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza  
Attacco filettato 3/8" Gas per tubi con Ø interno 13 mm  
Potenza 1,1 kW - Attacco albero filettato 3/8" - Consumo aria 18 l/sec  
Lunghezza totale 446 mm - Peso 4,2 kg  
Fornite senza disco

Per dischi Ø max.	mm	180	230
Codice		E 1129 2180	E 1129 2230
<b>E 1129/2*</b>	Cad. €		
Velocità a vuoto	giri/min	7500	6000
Rumorosità a vuoto	dB(A)	91,7	85,9
Vibrazioni a vuoto	m/s <sup>2</sup>	2,0	1,8



\* articolo in esaurimento

1 m<sup>3</sup> per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar

E  
6