


## NORMEX<sup>®</sup> Micropunte

a brand of ABC<sup>®</sup>

Con codolo cilindrico rinforzato - Tolleranza -0,004

HSS Co 5%	DIN 1899	Tipo N	DX	118°
--------------	-------------	-----------	----	------



Ø mm	Codice	F 7541 Cad. €	Codolo Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7541 Cad. €	Codolo Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7541 Cad. €	Codolo Ø mm	L1 mm	L2 mm
0,15	F 7541 0015		1	25	1,0	0,35	F 7541 0035		1	25	2,8	0,70	F 7541 0070		1	25	5,6
0,20	F 7541 0020		1	25	1,8	0,40	F 7541 0040		1	25	3,6	0,80	F 7541 0080		1,5	25	6,3
0,22	F 7541 0022		1	25	1,8	0,45	F 7541 0045		1	25	3,6	0,90	F 7541 0090		1,5	25	7,1
0,25	F 7541 0025		1	25	2,2	0,50	F 7541 0050		1	25	4,0	1,00	F 7541 0100		1,5	25	8,0
0,30	F 7541 0030		1	25	2,2	0,60	F 7541 0060		1	25	4,5						

In confezione indivisibile da 10 pz.

## NORMEX<sup>®</sup> Punta elicoidali per rivetti e carrozzieri

a brand of ABC<sup>®</sup>

Adatte per uso con trapani portatili - Per applicazione di rivetti, per carrozzieri e foratura di materiali sottili in genere

HSS	DIN 1897	Tipo RN	DX
-----	-------------	------------	----

F 7543	118°
--------	------

F 7543/1	130°
----------	------

Tipo extra-corto

Particolarmente adatte per lattonieri

Forma C



Ø mm	Codice F 7543	F 7543 Cad. €	Codice F 7543	F 7543/1 Cad. €	L1 mm F 7543	L1 mm F 7543/1	Ø mm	Codice F 7543	F 7543 Cad. €	Codice F 7543	F 7543/1 Cad. €	L1 mm F 7543	L1 mm F 7543/1
3,00	0300		1300		46	35	3,75	0375		1375		52	40
3,10	0310		—	—	49	—	4,00	0400		1400		55	40
3,25	—	—	1325	—	49	40	4,10	0410		—	—	55	—
3,30	0330		—	—	49	—	4,50	0450		—	—	58	—
3,50	0350		1350	—	52	40	5,00	0500		—	—	62	—

10 pz.

## NORMEX<sup>®</sup> Punta per lamiera

a brand of ABC<sup>®</sup>

Particolarmente adatte per carrozzieri, lattonieri e per applicazioni di rivetti

Nessuna operazione preliminare per la centratura

Facilità di foratura con minima pressione, nessuna deformazione del materiale

HSS	DIN 1897	Tipo RN	DX	118°
-----	-------------	------------	----	------



Ø mm	Codice	F 7544 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7544 Cad. €	L1 mm	L2 mm	Ø mm	Codice	F 7544 Cad. €	L1 mm	L2 mm
3,00	F 7544 0300		49	11	4,00	F 7544 0400		55	14	5,00	F 7544 0500		62	17
3,30	F 7544 0330		49	11	4,20	F 7544 0420		55	14	6,00	F 7544 0600		66	19
3,50	F 7544 0350		52	14	4,50	F 7544 0450		58	17					

10 pz.

## NORMEX<sup>®</sup> Punta per punti di saldatura

a brand of ABC<sup>®</sup>

Punte autocentranti per impiego su trapani elettrici su punti di saldatura e lamiera sottili

Ad alta precisione

Con particolare affilatura per cui non è necessario eseguire l'operazione di centratura

HSS Co 5%	DX
--------------	----

F 7549/1 - Esecuzione **standard**

F 7549/2 - Esecuzione con **rivestimento al TiCN**

Diametro	mm	6	8	10
Codice		F 7549 1006	F 7549 1008	F 7549 1010
F 7549/1	Cad. €			
Codice		F 7549 2006	F 7549 2008	F 7549 2010
F 7549/2	Cad. €			
Lunghezza totale	mm	66	80	88



F 7549/1



F 7549/2



Tipo corto, con **rivestimento al TiCN** - Diametro 8 mm - Lunghezza totale 40 mm

Gambo speciale per impiego su macchine pneumatiche (Spitznas, Pneutek e modelli giapponesi)

Codice F 7549 4008	F 7549/4	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

Fresa per staccare punti da saldatura → F 1 pag. 535