

# Mitutoyo Micrometri di precisione per interni

Grado di precisione DIN 863/4


**Di alta precisione**, con 3 punti di contatto disposti a 120°

Adatti per la misurazione di fori passanti e fori ciechi con esclusione della **quota "h"**


Frizione a scatto sensitiva, che assicura misurazioni costanti e con la massima precisione

Con numero di identificazione individuale

Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia



H 4305/1



H 4305/2

## Tipo analogico

Tamburo e bussola cromati opachi - Passo vite 0,5 mm

**H 4305/1** - Da 6÷8 mm a 10÷12 mm superfici di contatto riportate in metallo duro

Da 12÷16 mm a 125÷150 mm superfici di contatto rivestite in titanio

**H 4305/2** - Tutte le misure con superfici di contatto in acciaio temperato

Campo di misura	mm	6÷8	8÷10	10÷12	12÷16	16÷20	20÷25	25÷30	30÷40	40÷50	50÷63	62÷75	75÷88	87÷100	100÷125	125÷150
<b>Codice</b>	<b>H 4305 ...</b>	<b>1008</b>	<b>1010</b>	<b>1012</b>	<b>1016</b>	<b>1020</b>	<b>1025</b>	<b>1030</b>	<b>1040</b>	<b>1050</b>	<b>1063</b>	<b>1075</b>	<b>1088</b>	<b>1100</b>	<b>1125</b>	<b>1150</b>
<b>H 4305/1</b>	Cad. €															
<b>Codice</b>	<b>H 4305 ...</b>	—	—	—	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>	<b>2063</b>	<b>2075</b>	<b>2088</b>	<b>2100</b>	<b>2125</b>	<b>2150</b>
<b>H 4305/2</b>	Cad. €	—	—	—												
Letture	mm	0,001	0,001	0,001	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Quota h mm	H 4503/1	2,0	2,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	13,0	13,0
Quota h mm	H 4503/2	-	-	-	2,6	2,6	2,6	2,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	19,6	19,6
Tamburo Ø	mm	17	17	17	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Prof. senza prolunga	mm	59	59	59	80	80	90	90	98	98	105	105	105	105	158	158

**Prolunghe** per micrometri H 4305/1 - H 4305/2 ed H 4307/1

Per campo di misura	mm	6÷12	12÷20	20÷50	50÷150
<b>Codice</b>	<b>H 4305 5001</b>	<b>H 4305 5002</b>	<b>H 4305 5003</b>	<b>H 4305 5004</b>	
<b>H 4305/5</b>	Cad. €				
Lunghezza totale	mm	100	150	150	150



**Assortimenti di micrometri per interni** con anelli di riscontro e prolunga

**H 4306/1** - Con micrometri H 4305/1

**H 4306/2** - Con micrometri H 4305/2

Per campo di misura	mm	6÷12	12÷20	20÷50	50÷100
<b>Codice</b>	<b>H 4306 1012</b>	<b>H 4306 1020</b>	<b>H 4306 1050</b>	<b>H 4306 1100</b>	
<b>H 4306/1</b>	Cad. €				
<b>Codice</b>	—	<b>H 4306 2020</b>	<b>H 4306 2050</b>	<b>H 4306 2100</b>	
<b>H 4306/2</b>	Cad. €	—			
Numero dei micrometri		3	2	4	4
Ø anelli di riscontro	mm	8 - 10	16	25 - 40	62 - 87
Prolunga	mm	100	150	150	150
Con custodia in		plastica	plastica	legno	legno



## Tipo digitale con lettura 1/1000 di mm (0,001 mm)

Da 6÷8 mm a 10÷12 mm superfici di contatto in metallo duro rivestite in titanio

Da 12÷16 mm a 50÷63 mm superfici di contatto in acciaio temperato rivestite in titanio

Ampio display di facile lettura a 6 cifre - Alimentazione tramite batteria SR-44

**Funzioni PRESET, ABS/INC** per passare dalla lettura assoluta a quella incrementale, **HOLD ed azzeramento** - **Grado di protezione IP 65** (contro penetrazione di polvere e getti d'acqua)

Con avviso batteria scarica, spegnimento automatico (dopo 2 h) e **predisposizione per uscita dati "Digimatic" con cavo H 4845/2**

Campo di misura	mm	6÷8	8÷10	10÷12	12÷16	16÷20	20÷25	25÷30	30÷40	40÷50	50÷63
<b>Codice</b>	<b>H 4307 ...</b>	<b>1008</b>	<b>1010</b>	<b>1012</b>	<b>1016</b>	<b>1020</b>	<b>1025</b>	<b>1030</b>	<b>1040</b>	<b>1050</b>	<b>1063</b>
<b>H 4307/1</b>	Cad. €										
Errore max.	mm	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Quota h	mm	2,0	2,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Prof. senza prolunga	mm	45	45	45	76	76	88	88	102	102	105



## Assortimenti di micrometri digitali per interni

Completi di micrometri ed anelli di riscontro

Forniti in cassetta di legno

Per campo di misura	mm	6÷12	12÷25	25÷50
<b>Codice</b>	<b>H 4307 5012</b>	<b>H 4307 5025</b>	<b>H 4307 5050</b>	
<b>H 4307/5</b>	Cad. €			
Numero dei micrometri		3	3	3
Ø anelli di riscontro	mm	8 - 10	16 - 20	30 - 40

**A richiesta sono fornibili micrometri di precisione per interni, con campo di misura in pollici**

**Cavo IP per trasmissione dati verso PC, adatto per micrometri IP65** - Uscita USB 2.0

Lunghezza 2 m

<b>Codice H 4845 2000</b>	<b>H 4845/2</b>	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	--	---

