

## Tipo analogico

### Esecuzione tascabile

Letture  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

Campo di misura 0÷10 mm - Precisione 0,01 mm - Profondità arco 17 mm

Codice H 4497 8510	<b>H 4497/85</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---

Letture  $\frac{1}{10}$  di mm (0,1 mm)

Quadrante girevole con due lancette (escluso H 4498 mm 0÷10)

Ogni giro della lancetta corrisponde a 10 mm

**H 4498 0010 e H 4498 0019: modelli tascabili**

Campo di misura	mm	0÷10	0÷20	0÷30
<b>Codice</b>		<b>H 4498 0010</b>	<b>H 4498 0019</b>	<b>H 4498 0020</b>
<b>H 4498</b>	Cad. €			
Profondità arco	mm	15	15	50
Piattelli	Ø mm	10	10	20
Campo di misura	mm	0÷30	0÷30	0÷30
<b>Codice</b>		<b>H 4498 0030</b>	<b>H 4498 0029</b>	<b>H 4498 0031</b>
<b>H 4498</b>	Cad. €			
Profondità arco	mm	100	200	300
Piattelli	Ø mm	20	20	20

Letture  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

Quadrante girevole con due lancette - Ogni giro della lancetta corrisponde a 1 mm

**H 4499 0001: modello tascabile**, con guancialetto termoisolante

Campo di misura	mm	0÷10	0÷10	0÷10	0÷10
<b>Codice</b>		<b>H 4499 0001</b>	<b>H 4499 0002</b>	<b>H 4499 0003</b>	<b>H 4499 0004</b>
<b>H 4499</b>	Cad. €				
Profondità arco	mm	18	50	100	200
Piattelli	Ø mm	10	20	20	20

**Esecuzione professionale**, adatta per misurare lo spessore di lamine sottili

**Ad altissima precisione**

Letture  $\frac{1}{1000}$  di mm (0,001 mm) - Campo di misura 0÷1 mm

Con manico isolante per evitare di trasferire il calore della mano al comparatore

Quadrante girevole, Ø 58 mm con 2 lancette e doppia numerazione inversa

Ogni giro della lancetta corrisponde a 0,1 mm - Arco con profondità 30 mm - Piattelli Ø 10 mm

Codice H 4499 2000	<b>H 4499/2</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

**Esecuzione professionale con contatti a rulli**

Letture  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

Campo di misura 0÷5 mm - Profondità arco 50 mm - Rulli Ø 8,4 x larghezza 8,7 mm

Quadrante girevole, Ø 58 mm con 2 lancette e doppia numerazione inversa

Ogni giro della lancetta corrisponde a 1 mm

**H 4499/5** - Adatta per il controllo di fogli di lamiera, in metallo, di carta, ecc.

**H 4499/6** - Rullo inferiore con 2 dischi laterali di guida

Adatto per controllare lo spessore di fili e filetti

Codice H 4499 5000	<b>H 4499/5</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Codice H 4499 6000	<b>H 4499/6</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

## Tipo digitale

Letture  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

Campo di misura 0÷10 mm - Precisione 0,01 mm - Profondità arco 15 mm

Funzioni: ON/OFF, ZERO e mm/inch

Alimentazione tramite batteria SR44 da 1,5V

Codice H 4497 9010	<b>H 4497/9</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Letture  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

Campo di misura 0÷15 mm - Precisione 0,01 mm - Profondità arco 15 mm

Funzioni: ON/OFF, ZERO e mm/inch

Alimentazione tramite batteria SR44 da 1,5V

Codice H 4498 2015	<b>H 4498/2</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

Letture  $\frac{1}{100}$  di mm (0,01 mm)

Campo di misura 15 mm - Precisione 0,01 mm

Piattelli Ø 10 mm

Funzioni: ON/ZERO, ABC/PRESET e mm/inch

Alimentazione tramite batteria SR44 da 1,5V

Campo di misura	mm	0÷10	0÷10
<b>Codice</b>		<b>H 4498 6030</b>	<b>H 4498 6120</b>
<b>H 4498/6</b>	Cad. €		
Profondità arco	mm	30	120

