

Tipo a squadra regolabile da 0° a 30°

Per filetti trapezoidali da 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm

Per angoli di seghe a 40° - 45° - 50° - 60° - 65° - 70° - 75° - 80° e angolo a punta di 55° e 60°

Dimensioni 80x45 mm

Codice H 4705 0000	H 4705	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---




Tipo per filettature Whitworth a 55°

Codice H 4706 1000	H 4706/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo per filettature Metriche ISO a 60°

Codice H 4706 2000	H 4706/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo per punte elicoidali

Adatti per punte fino al Ø 50 mm e con angolo di taglio di 118° - Lunghezza 50 mm

Codice H 4708 0000	H 4708	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---



Tipo per punte con angolo di taglio da 30° a 160° e Ø max. 60 mm

Base graduata fino a 35 mm

Dimensioni 80x45 mm

Codice H 4709 0000	H 4709	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---



Tipo per filetti quadri

Con angoli di 45° - 53,8° - 55° - 60° e 70°

Per filetti quadri a 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 spire per pollice

Dimensioni 60x25 mm

Codice H 4710 1000	H 4710/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo per filetti trapezoidali

Con angolo di 30°

Per filetti trapezoidali a 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 spire per pollice

Dimensioni 70x35 mm

Codice H 4710 2000	H 4710/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo universale

Per controllare angoli a 90° e 120°, e filetti Whitworth a 55° e metrici a 60°

Codice H 4712 1000	H 4712/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo per cordoni di saldatura

Esecuzione con estremità a 60° - 70° - 80° - 90°

In acciaio inossidabile con scala cromata opaca, nonio graduato e vite di bloccaggio

Capacità di misura 20 mm - Lettura 0,1 mm - Fornito in astuccio

Codice H 4712 2000	H 4712/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Esecuzione per il controllo delle saldature su parti saldate ad angolo retto

In acciaio speciale

Con anello di tenuta delle lame

Composto da 12 lame da 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 10 - 12 mm

Codice H 4712 3000	H 4712/3	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



ABC TOOLS Regolo a corsoio per filettature

Strumento indicato per determinare tutti i dati relativi alle filettature

metrica ISO, Whitworth e Gas

Lettura chiara e precisa - Interamente in resina termoplastica

Dimensioni 550x270 mm

Codice H 4715 0000	H 4715	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---



ABC TOOLS Indicatori rapidi

Adatti per l'officina, per uffici tempi e metodi, per uffici tecnici e per scuole tecniche

Scatola in materiale plastico antiurto a tenuta stagna, antipolvere

Dimensioni 110x60x30h mm

H 4716/1 - Modello Tolerator, indica i valori di tolleranza per accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO R286-1962 fino al Ø nominale di 500 mm

H 4716/2 - Modello Filetor, indica tutti i dati riguardanti le filettature Metriche ISO, Whitworth, GAS, BSF, PG, BA, UNC, UNF, UNEF

Codice H 4716 1000	H 4716/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Codice H 4716 2000	H 4716/2	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



H 4716/1



H 4716/2